

Peddinghaus

PeddiWorker

CIZALLA/PUNZONADORA HIDRAULICA 900 KN





ENTALLADOR CUADRADO



TOPE DE LONGITUD ELÉCTRICO



ENTALLADOR DE TUBO

Corte de chapa

Corte de ángulos

Corte de barras

Punzonado

Entallador



Datos de la máquina

Potencia	4 kW
Depósito de aceite	45 litros
Peso neto (con aceite)	1200 kg
Dimensiones de la máquina	121 × 69 × 192 cm

Unidad de punzonado

Carrera ajustable	10 - 42 mm
Número de carreras en 20 mm	26 min ⁻¹
Escote de punzonado	250 mm
Altura de trabajo	1175 mm
Punzonado con dispositivo estándar:	
Con mesa de punzonado	32 mm Ø en 22 mm
Agujeros oblongos	22 × 31 mm en 20 mm
Con portamatriz universal:	32 mm Ø en 15 mm
Perfiles en L (en el ala)	80 - 300 mm
Perfiles en I (en el ala)	80 - 320 mm
Perfiles en L (en el alma)	80 - 240 mm
Perfiles en I (en el alma)	80 - 220 mm
Punzonado de gran tamaño:	
Hasta 58	58 mm Ø en 11 mm
Hasta 65	65 mm Ø en 10 mm

Corte de chapa

Corte máximo de llanta	400 × 20 mm
Perfil en L, corte a 45°	120 × 12 mm
Longitud de corte	425 mm
Altura de trabajo	800 mm

Cizalla para barras y perfiles

Superficie de corte	2320 mm ²
Carrera totalmente regulable	10 - 42 mm
Altura de trabajo	1200 mm
Con cuchillas estándar:	
Perfil en L, corte 90°	120 × 10 mm
Redondos	40 mm
Cuadrados	40 mm

Unidad de entallado

Altura de trabajo	1176 mm
Con entallador cuadrado:	
Llanta	13 mm
Perfil en L	80 × 10 mm
Perfiles en U (en el ala)	80 - 140 mm
Perfiles en I (en el ala)	80 - 160 mm
Ancho x profundidad	52 × 70 mm

Peddinghaus

www.peddinghaus.com

Peddinghaus USA • (815) 937-3800 | Peddinghaus UK • +44 1952 200 377 | Peddinghaus Germany • +49 (0) 2332 72-0
 Peddinghaus Latin America • +52 81-1001-7087 | Peddinghaus Española • +34 945 465370

PED120619